



Prohlášení o vlastnostech č.: 9/2017



Výrobek	Zdíci doplňková tvárnice z autoklávovaného pórobetonu (třída I): DxVxŠ: 500 x 250 x 375,365, 300, 250,240, 200 mm	
Typové označení	U-profil P2 - 500	
Zamýšlené použití	určený jako ztracené bednění na zhotovení betonových resp. železobetonových překladů a věnců	
Výrobce	PORFIX CZ, a.s., Kladská 464, Poříčí 541 03, Trutnov 3, Česká republika	
Zplnomocněný zástupce	MUDr. Martin Kováč, předseda představenstva	
Systém posuzování a ověřování neměnnosti parametrů	2+	
Oznámený subjekt	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p., Oznámený subjekt 1020, Prosecká 811/76a, Praha 9, počáteční inspekce vyr. závodu a systému řízení výroby, průběžný dohled	
Certifikát shody systému řízení výroby	1020-CPR-040 025004	
<b>Podstatné vlastnosti</b>	<b>Parametry</b>	<b>Harmonizované technické specifikace</b>
<b>Rozměry:</b>		
<b>Délka</b>	±2,5 mm	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Výška</b>	±2,0 mm	
<b>Šířka</b>	±2,0 mm	
<b>Tvar a uspořádání</b>	Techn. dokumentace	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Pevnost v tlaku</b>	2,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Vlhkostní přetvoření</b>	NPD	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Soudržnost ve smyku</b>	0,3 N/mm <sup>2</sup>	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Reakce na oheň</b>	třída A1	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Nasákavost</b>	NPD	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Propustnost vodních par μ</b>	5/10	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Objemová hmotnost tvárníc v suchém stavu</b>	500 kg/m <sup>3</sup>	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Součinitel tepelné vodivosti λ<sub>10,dry,unit.</sub></b>	0,11 W/(m.K)	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Mrazuvzdornost</b>	NPD	EN 771-4:2011+A1:2015
<b>Index hmotnostní aktivity</b>	< 1	Vyhláška č. 422/2016 Sb.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Oprávněný na jednání za výrobce PORFIX CZ a.s., Trutnov

MUDr. Martin Kováč  
Předseda představenstva

Ing. Michal Žilka  
Člen představenstva

V Trutnově dne 15.11.2018