PORFIX

Prohlášení o vlastnostech č.: 5/26ZK

CE

Výrobek	**Nosník pro montované stropy:** Železobetonový stropní nosník PORFIX – typ zaťížení „A“ délka: od 800 do 8000 mm v modulu po 200 mm, šířka: 160 mm Železobetonový stropní nosník PORFIX – typ zaťížení „B“ délka: od 800 do 8000 mm v modulu po 200 mm, šířka: 160 mm Železobetonový stropní nosník PORFIX – typ zaťížení „C“ délka: od 800 do 8000 mm v modulu po 200 mm, šířka: 160 mm
Typové označení	stropný nosník PORFIX
Zamýšlené použití	určený na zhotovení montovaných železobetonových stropních konstrukcí pro bytové a občanské stavby
Výrobce	PORFIX - pórobetón, a. s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zem. Kostoľany
Zplnomocněný zástupce	Ing. Peter Hennel, generální ředitel PORFIX - pórobetón, a. s.
Systém posuzování a ověřování neměnnosti parametrů	**2+**
Notifikovaná osoba/úkoly notifikované osoby	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 821 04 Bratislava/počáteční inspekce výrobního závodu a systému řízení výroby, průběžný dohled
Certifikát shody systému řízení výroby	**1301 – CPR - 0087**

Podstatné vlastnosti	**Parametry**	**Harmonizované technické specifikace**
Rozměry: **Délka** **Výška** **Šířka**	 ±20 mm ±2,5 mm ±2,5 mm	EN 15037-1:2008
Pevnost betonu v tlaku	Techn. dokumenace	EN 15037-1:2008
Mez pevnosti v tahu a mez skluzu výstuže	500 N/mm²	EN 15037-1:2008
Krytí výstuže	min. 15 mm	EN 15037-1:2008
Únosnost stropních nosníků	Techn. dokumentace	EN 15037-1:2008
Hmotnostní aktivita ^{226}Ra **Index hmotnostní aktivity**	max. 120 Bq/kg < 0,5	Zákon č. 87/2018 Z. z.

Parametry výrobku jsou shodné s parametry uvedenými v tabulce.
Toto prohlášení o vlastnostech sa vydáva na výhradní oodpovědnost výrobce.

Oprávněný na jednání za výrobce PORFIX – pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany

.....

Ing. Peter Hennel
generální ředitel PORFIX - pórobetón, a. s.

V Zemianskych Kostoľanoch dňa 13.02.2026.