Prohlášení o vlastnostech č.: OS8/2025/300HL

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**Zdící tvárnice z pórobetonu (třída I.): Sloupová tvárnice PORFIX P4-600**
Zamýšlené použití	Jako ztracené bednění pro monolitické nebo železobetonové sloupy skryté ve zdivu.
Výrobce	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, závod Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Česká republika
Zplnomocněný zástupce	
Systém POSV	**2+**
Harmonizovaná norma **Oznámený subjekt**	**EN 771-4:2011+A1:2015** **NB 1020**

Základní charakteristiky	**Vlastnosti**
Rozměry: **Délka** **Výška** **Šířka**	 **500** ±2,5 mm **250** ±2,0 mm **300** ±2,0 mm
Tolerance rozměrů	TLMA
Tvar a uspořádání	s otvorem, hladká
Pevnost v tlaku	4,0 N/mm²
Rozměrová stabilita (smršťování)	NPD
Přídržnost ve smyku	0,3 N/mm² (tabulková hodnota podle EN 998-2)
Reakce na oheň	Eurotřída A1
Nasákavost	NPD
Propustnost vodních par μ	5/10 (tabulková hodnota podle EN 1745)
Objemová hmotnost tvárnic v suchém stavu	600 ± 50 kg/m³
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{10,dry}$	NPD
Trvanlivost (mrazuvzdornost)	NPD
Nebezpečné látky	žádné, vyhovuje vyhlášce č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi.
Toto prohlášení o vlastnostech sa vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsano za výrobce a jeho jménem:

.....	.....
Ing. Michal Žilka	**Ing. Štěpán Procházka**
Člen představenstva	Člen představenstva

V Ostravě dne: 15.1.2026

Prohlášení o vlastnostech č.: OS8/2025/250HL

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**Zdící tvárnice z pórobetonu (třída I.): Sloupová tvárnice PORFIX P4-600**
Zamýšlené použití	Jako ztracené bednění pro monolitické nebo železobetonové sloupy ve zdivu.
Výrobce	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, závod Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Česká republika
Zplnomocněný zástupce	
Systém POSV	**2+**
Harmonizovaná norma **Oznámený subjekt**	**EN 771-4:2011+A1:2015** **NB 1020**

Základní charakteristiky	**Vlastnosti**
Rozměry: **Délka** **Výška** **Šířka**	 **500** ±2,5 mm **250** ±2,0 mm **250** ±2,0 mm
Tolerance rozměrů	TLMA
Tvar a uspořádání	s otvorem, hladká
Pevnost v tlaku	4,0 N/mm²
Rozměrová stabilita (smršťování)	NPD
Přídržnost ve smyku	0,3 N/mm² (tabulková hodnota podle EN 998-2)
Reakce na oheň	Eurotřída A1
Nasákavost	NPD
Propustnost vodních par μ	5/10 (tabulková hodnota podle EN 1745)
Objemová hmotnost tvárnic v suchém stavu	600 ± 50 kg/m³
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{10,dry}$	NPD
Trvanlivost (mrazuvzdornost)	NPD
Nebezpečné látky	žádné, vyhovuje vyhlášce č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi.
Toto prohlášení o vlastnostech sa vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsano za výrobce a jeho jménem:

.....	.....
Ing. Michal Žilka	**Ing. Štěpán Procházka**
Člen představenstva	Člen představenstva

V Ostravě dne 15.1.2026