PORFIX

Prohlášení o vlastnostech č.: 1/20OS

Výrobek	**Nosný překlad** DxVxŠ: 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000mm x 250mm x 150, 125, 100, 75mm
Typové označení	**Nosný překlad PORFIX**
Zamýšlené použití	přenesení zatížení nad otvory v nosných obvodových a vnitřních zdech
Výrobce	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, závod Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Česká republika
Zplnomocněný zástupce	
Systém POSV	**3**
Harmonizovaná norma **Oznámený subjekt**	**EN 845-2:2013+A1:2016** **NB 1020**

Podstatné vlastnosti	**Parametry**
Typ překladu	železobetonový překlad (rozměr 75mm) a železobezonový překlad s pórobetonovými příložkami (ostatní rozměry)
Uspořádaní	jednoduchý překlad obdelníkového průřezu
Minimální úložná délka	300 mm pórobetonové zdivo 200 mm vápenopískové zdivo
Rozměry: **Délka**	±15 mm
Únosnost	Tech. dokumentace
Odolnost v ohybu	Tech. dokumentace
Odolnost ve smyku	Tech. dokumentace
Průhyb od zatížení	Tech. dokumentace
Tepelný odpor	NPD
Nasákavost	NPD
Propustnost vodních par	5/10
Reakce na oheň	A1 - nehořlavé, EN13501-1
Požární odolnost	R30, EN 1992-1-2
Hmotnost na jednotku boční pohledové	180 kg/m²
Odolnost proti korozi	E
Mrazuvzdornost	NPD
Nebezpečné látky	žádné, vyhovuje vyhlášce č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi.
Toto prohlášení o vlastnostech sa vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsano za výrobce a jeho jménem:

. . . . . .

Ing. Michal Žilka

Člen představenstva

. . . . . .

Ing. Štěpán Procházka

Člen představenstva

V Ostravě dne 24.10.2025