



Prohlášení o vlastnostech č.: 2/23ZK



Výrobek	Zdící doplňková tvárnice z autoklávovaného pórobetonu DxVxŠ: 500 mm x 250 mm x 375, 365, 300, 250, 240, 200 mm
Typové označení	U-profil PORFIX P4 – 600
Zamýšlené použití	určený jako ztracené bednění na zhotovení betonových resp. železobetonových překladů a věnců
Výrobce	PORFIX - pórobeton, a. s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianské Kostolany
Zplnomocněný zástupce	Ing. Peter Hennel, generální ředitel PORFIX - pórobeton, a. s.
Systém posuzování a ověřování neměnnosti parametrů	2+
Notifikovaná osoba/úkoly notifikované osoby	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 821 04 Bratislava/počáteční inspekce výrobního závodu a systému řízení výroby, průběžný dohled
Certifikát shody systému řízení výroby	1301 – CPR - 0087

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické specifikace
Rozměry: Délka Výška Šířka	±2,5 mm ±2,0 mm ±2,0 mm	EN 771-4+A1:2015
Tvar a uspořádání	Techn. dokumentace	EN 771-4+A1:2015
Pevnost v tlaku	4,0 N/mm ²	EN 771-4+A1:2015
Vlhkostní přetvoření	NPD	EN 771-4+A1:2015
Soudržnost ve smyku	0,3 N/mm ²	EN 771-4+A1:2015
Reakce na oheň	třída A1	EN 771-4+A1:2015
Nasákavost	NPD	EN 771-4+A1:2015
Propustnost vodních par μ	5/10	EN 771-4+A1:2015
Objemová hmotnost tvárnice v suchém stavu	600 kg/m ³	EN 771-4+A1:2015
Tepelně-technické vlastnosti	0,15 W/(m.K)	EN 771-4+A1:2015
Mrazuvzdornost	NPD	EN 771-4+A1:2015
Hmotnostní aktivita ²²⁶ Ra	max. 120 Bq/kg	Vyhláška č. 528/2007 Z.z.
Index hmotnostní aktivity	< 0,5	

Parametry výrobku jsou shodné s parametry uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Oprávněný na jednání za výrobce PORFIX – pórobeton, a.s.

.....
Ing. Peter Hennel

generální ředitel PORFIX - pórobeton, a. s.

V Zemianskych Kostolanoch dňa 1.3.2023.