PORFIX

CE

Prohlášení o vlastnostech č.: 7/26ZK

Výrobek	**Zdící doplňková tvárnice z autoklávovaného pórobetonu a EPS** DxVxŠ: 500 mm x 250 mm x 500, 375, 300, 250, 200 mm
Typové označení	Thermo U-profil PORFIX
Zamýšlené použití	určený jako ztracené bednění na zhotovení betonových resp.
Výrobce	PORFIX - pórobetón, a. s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zem. Kostoľany
Zplnomocněný zástupce	Ing. Peter Hennel, generální ředitel PORFIX - pórobetón, a. s.
Systém posuzování a ověřování neměnnosti parametrů	**2+**
Notifikovaná osoba/úkoly notifikované osoby	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 821 04 Bratislava/počáteční inspekce výrobního závodu a systému řízení výroby, průběžný dohled
Certifikát shody systému řízení výroby	**1301 – CPR - 0087**

Podstatné vlastnosti	**Parametre**	**Harmonizované technické specifikace**
Rozměry: **Délka** **Výška** **Šířka**	 ±2,5 mm ±2,0 mm ±2,0 mm	EN 771-4+A1:2015
Tvar a uspořádání	Techn. dokumentace	EN 771-4+A1:2015
Pevnost v tlaku	2,0 N/mm²	EN 771-4+A1:2015
Vlhkostní přetvoření	NPD	EN 771-4+A1:2015
Soudržnost ve smyku	0,3 N/mm²	EN 771-4+A1:2015
Reakce na oheň	třída B	EN 771-4+A1:2015
Nasákavost	NPD	EN 771-4+A1:2015
Propustnost vodních par μ	5/10	EN 771-4+A1:2015
Objemová hmotnost tvárnic v suchém stavu	500 kg/m³	EN 771-4+A1:2015
Tepelně-technické vlastnosti	0,12/0,038 W/(m.K)	EN 771-4+A1:2015
Mrazuvzdornost	NPD	EN 771-4+A1:2015
Hmotnostní aktivita ^{226}Ra **Index hmotnostní aktivity**	max. 120 Bq/kg < 0,5	Zákon č. 87/2018 Z. z.

Parametry výrobku jsou shodné s parametry uvedenými v tabulce.
Toto prohlášení o vlastnostech sa vydáva na výhradní oodpovědnost výrobce.

Oprávněný na jednání za výrobce PORFIX – pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany

.....

Ing. Peter Hennel
generální ředitel PORFIX - pórobetón, a. s.

V Zemianskych Kostoľanoch dňa 13.02.2026.