PORFIX

CE

Prohlášení o vlastnostech č.: 2/26ZK

Výrobek	**Pórobetonový překlad PORFIX** DxVxŠ: 2000, 2500 mm x 250 mm x 150, 125, 100 mm
Typové označení	Pórobetonový překlad PORFIX
Zamýšlené použití	určený na prenesenie zaťaženia nad otvormi v stene, resp. priečkeh
Výrobce	PORFIX - pórobetón, a. s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianské Kostoľany
Zplnomocněný zástupce	Ing. Peter Hennel, generální ředitel PORFIX - pórobetón, a. s.
Systém posuzování a ověřování neměnnosti parametrů	**3**
Notifikovaná osoba/úkoly notifikované osoby	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 821 04 Bratislava/počáteční inspekce výrobního závodu a systému řízení výroby, průběžný dohled
Certifikát shody systému řízení výroby	**1301 – CPR - 0087**

Podstatné vlastnosti	**Parametre**	**Harmonizované technické specifikace**
Typ překladu	jednoduchý preklad z pórobetónu	EN 845-2:2013+A1:2016
Uspořádaní	jednoduchý překlad obdelníkového průřezu	EN 845-2:2013+A1:2016
Minimální úložná délka	100 mm (š. 100, 125 mm); 150 mm (š. 150 mm)	EN 845-2:2013+A1:2016
Rozměry: **Délka** **Výška** **Šířka**	 ±15 mm ±3,0 mm ±3,0 mm	EN 845-2:2013+A1:2016
Únosnost	Tech. dokumentace	EN 845-2:2013+A1:2016
Průhyb od zatížení	Tech. dokumentace	EN 845-2:2013+A1:2016
Tepelný odpor	NPD	EN 845-2:2013+A1:2016
Nasákavost	NPD	EN 845-2:2013+A1:2016
Propustnost vodních par	5/10	EN 845-2:2013+A1:2016
Požární odolnost	trieda A1	EN 845-2:2013+A1:2016
Objemová hmotnost tvárnic v suchém stavu	500 kg/m3	EN 845-2:2013+A1:2016
Mrazuvzdornost	NPD	EN 845-2:2013+A1:2016
Hmotnostní aktivita ^{226}Ra **Index hmotnostní aktivity**	max. 120 Bq/kg < 0,5	Zákon č. 87/2018 Z. z.

Parametry výrobku jsou shodné s parametry uvedenými v tabulce.
Toto prohlášení o vlastnostech sa vydáva na výhradní oodpovědnost výrobce.

Oprávněný na jednání za výrobce PORFIX – pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany

.....

Ing. Peter Hennel
generální ředitel PORFIX - pórobetón, a. s.

V Zemianskych Kostoľanoch dňa 13.02.2026